

标准化方案（一）：UPS 电池 —机架式2U

1-20KVA



规格型号	PR2-25.6V26.4Ah	PR2-38.4V26.4Ah	PR2-51.2V26.4Ah	PR2-76.8V26.4Ah	PR2-96V26.4Ah	PR2-192V12Ah	PR2-256V12Ah
标称电压	25.6V	38.4V	51.2V	76.8V	96V	192V	256V
电池容量	26.4Ah	26.4Ah	26.4Ah	26.4Ah	26.4Ah	12Ah	12Ah
工作电压	20V~28.8V	30V~43.2V	40V~57.6V	60V~86.4V	75V~108V	150V~216V	200V~288V
最大持续放电电流	50A	50A	50A	50A	50A	70A	70A
最大瞬间放电电流	60A@10S	60A@10S	60A@10S	60A@10S	60A@10S	90A@10S	90A@10S
电芯材料	磷酸铁锂（10C放电倍率）						
设计寿命	10年						
防护等级	IP21						
充电温度范围	0 ~ 45℃						
放电温度范围	-20 ~ 60℃						
支持模组并联	3						
尺寸	438*450*88mm	438*450*88mm	438*450*88mm	438*570*88mm	438*700*88mm	438*650*88mm	438*800*88mm
重量	17.3Kg	20Kg	23Kg	30Kg	35Kg	30.5Kg	36.5Kg
符合标准	IEC62619、UN38.3						