

MONTAGESYSTEM

SÜD-AUSRICHTUNG



DIE SICHERE BASIS
FÜR PHOTOVOLTAIK-FREILANDANLAGEN

SCHNELLE MONTAGE VARIABLE AUSLEGUNG NIEDRIGE MATERIALKOSTEN WELTWEITE LIEFERUNG

TECHNISCHE DATEN

Ausrichtung	Süd
Modulbelegung	3 - 6 Vertikal 4 - 25 Horizontal
Modulneigung	Neigung min. 10° max. 30°
Gängige Rammtiefen	Rammtiefen 700 - 1800
Materialien	Stahl, Aluminium, Edelstahl
Beschichtung	Feuerverzinkt nach EN ISO 1461 / Magnelis®
Statik	Systemstatik nach Eurocode Windtunnel optimiert FEM Simulation Systemstatik nach landesspezifische Regularien und Normen bei Bedarf möglich
Gründungsvarianten	Gerammt, gebolzt, fundamentiert

SUPPORT / KONTAKT

Auf Anfrage erhalten Sie umfangreiche Unterstützung für Ihr Freiland-Projekt.
Neben einem Bodengutachtens sind projektbezogene System-Anpassungen anhand regionaler Daten wie z.B. Geländebeschaffenheit, Schnee- und Windlastzonen möglich.
Bei Fragen zur Verarbeitung und den technischen Eigenschaften der Montagesysteme steht Ihnen unser Kundenservice gerne fachlich zur Seite.



KONTAKT



ANFRAGE